

# Des d'elements elevadors



## Mesures Preventives

### Normes generals

- No es pot sobrepassar la càrrega màxima de l'element elevador.
- Cal verificar que els elements elevadors estan estabilitzats, que estan fixats a la paret amb ancoratges fermes i que mantenen la verticalitat de l'elevador.
- El material que cal elevar ha d'estar uniformement repartit a la superfície de la plataforma de l'elevador.
- Quan sigui necessari, cal subjectar els materials que s'eleven.
- No s'ha d'utilitzar la plataforma en situacions de vents superiors als permesos pel fabricant.
- Diàriament s'han d'escombrar les plataformes dels elements elevadors en prevenció de l'acumulació de residus i assimilables, capaços d'originar incidències.
- Les plataformes i els punts de desembarcament han d'estar il·luminats amb energia elèctrica, en previsió d'accidents en punts foscos.

### Proteccions col·lectives

- S'ha de delimitar la zona de treball amb tanques en el procés de col·locació de les guies i les cremalleres.
- S'ha d'instal·lar una visera protectora de taulons o similar a l'accés a la plataforma de l'element elevador, per a la protecció d'impactes per caiguda de materials.
- Les plataformes de l'element elevador han de tenir el perímetre tancat.
- Quan sigui necessari, s'han de delimitar les àrees susceptibles de rebre la caiguda d'objectes amb tanques metàl·liques o similar i col·locar la senyalització pertinent.

### Equips de protecció individual

- Casc.
- Calçat de seguretat.
- Roba de treball.

### Per a més informació

07.01 Ascensor d'obra

07.19 Muntacàrregues