

Desde pasarelas provisionales



Medidas Preventivas

Normas generales

- Verificar periódicamente su estado de mantenimiento y colocación.
- La superficie de la plataforma tiene que ser resistente, sólida y antideslizante.
- Verificar el correcto anclaje de los extremos de la plataforma para asegurar su estabilidad.
- Deben restituirse las protecciones colectivas cuando por algún motivo se hayan retirado provisionalmente. Sin embargo, es necesario recordar que antes de retirar una protección colectiva debe pedirse autorización al encargado y/ o sustituir la acción preventiva de la protección mediante el uso de arnés o similar según el caso.
- Hay que colocar las pasarelas con la inclinación adecuada. En caso necesario, es necesario dotarlas de peldaños y barandillas.
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Protecciones colectivas

- Utilizar pasarelas dotadas de barandillas resistentes, de una altura mínima de 90 cm; cuando sea necesario para impedir el paso o caída de trabajadores y de objetos, dispondrán respectivamente de una protección intermedia y de un rodapié.
- Utilizar pasarelas sólidas con una anchura mínima de 60 cm.

Equipos de protección individual

- Casco.
- Guantes contra agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.

Para más información

09.02 Barandilla