

En el mantenimiento de maquinaria



Medidas Preventivas

Normas generales

- No utilizar ropa holgada, ni joyas, en estas operaciones.
- En el caso de maquinaria móvil, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado, el interruptor de la batería en posición de desconexión y la máquina bloqueada.
- En el caso de maquinaria fija, ha de estar parada y desconectada de la red eléctrica con los dispositivos de arranque bloqueados.
- Asegurar la estabilidad de la maquinaria y de sus componentes en el transcurso de la reparación.
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Protecciones colectivas

- Hay que evitar la presencia de personal ajeno, si fuera necesario delimitando la zona con vallas o similares.
- Colocar un rótulo indicando que la máquina se está reparando.

Equipos de protección individual

- Guantes contra agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

Para más información

- 04 Identificación y gestión de los riesgos de la maquinaria móvil de la obra
- 05 Identificación y gestión de los riesgos de la maquinaria fija de la obra
- 06 Identificación y gestión de los riesgos de las plantas e instalaciones de obra
- 07 Identificación y gestión de los riesgos de los elementos auxiliares de la obra
- 09.14 Valla