



1

Reglament de l'amiant exemplar gratuït

Ordre de 31 d'octubre de 1984. Reglament sobre treballs amb risc d'amiant (BOE 267 - 7.11.1984) rectificada per l'ordre de 7 de novembre de 1984 (BOE 280 - 22.11.1984), modificada per l'ordre de 31 de març de 1986 (BOE 96-22.4.1986) i l'ordre de 26 de juliol de 1993 (BOE 186 - 5.8.1993).

Objecte Establir les mesures mínimes d'avaluació, control, correcció, prevenció i protecció de la salut dels treballadors davant els riscos derivats de la presència de la pols que contingui fibres d'amiant a l'ambient de treball.

Àmbit d'aplicació

Varietats d'amiant

- Actinolita (núm. 77536-66-4 del CAS).
- Amosita o amiant marró (núm. 12172-73-5 del CAS).
- Antofil-lita (núm. 77536-67-5 del CAS).
- Crisòtil o amiant blanc (núm. 12001-29-5 del CAS).
- Crocidolita o amiant blau (núm. 12001-28-4 del CAS).
- Tremolita (núm. 77536-68-6 del CAS).

Totes les operacions i activitats en què els treballadors estan o poden estar exposats a pols que contingui fibres d'amiant, especialment:

- Ram de paleta fumista, quan s'utilitzi material d'amiant.
- Drassanes i desballestament de vaixells.
- Extracció, preparació i carreteig d'amiant.
- Fabricació de filtres "Floats"
- Indústries d'aïllaments d'amiant.
- Indústries de cartró-amiant.
- Indústries d'amiant-ciment.
- Indústries tèxtils d'amiant.
- Demolició de construccions on hi ha amiant.
- Fabricació i reparació de sabates de frens i embragatges.
- Recobriments amb amiant de canonades i calderes.
- Tintoreria industrial.
- Transport, tractament i destrucció de residus que continguin amiant.

Totes les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació del Reglament s'hauran de registrar en les Delegacions Territorials del Departament de Treball. El model d'imprès s'estableix a l'annex de l'Ordre de 27 de juny de 1985 publicada al DOGC el 5-8-85, i s'haurà de remetre 1 còpia a la Inspecció de Treball i S.S. de la província i 2 a la Direcció General de Treball.

Conceptes Generals

Fibres d'amiant	Partícules d'aquesta matèria, de qualsevol varietat, d'una longitud superior a 5 micròmetres, de diàmetre inferior a 3 micròmetres i amb una relació longitud/diàmetre superior a 3.
C.P.P.: Concentració mitjana permisible	És la concentració màxima permesa a l'ambient de treball, expressada en fibres d'amiant per cm ³ i referida a la mitjana ponderada per a 8 hores de jornada laboral i 40 setmanals.
D.A.: Dosi acumulada	És la suma aritmètica, expressada en fibres/dia per cm ³ , de les concentracions mitjanes de cada jornada de treball, expressades en fibres/cm ³ , referida a un nombre determinat de jornades.
Treballadors potencialment exposats	<p>Aquells llocs de treball dels quals suposin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una concentració de fibres d'amiant mesurada o calculada en relació a un període de referència de 8 h. diàries i 40 setmanals igual o superior a 0,20 fibres/cm³ per la crisòtil i 0,10 fibres/cm³ per a les restants varietats d'amiant pures o barrejades, incloent-hi les barrejes que continguin crisòtil. - Una dosi acumulada mesurada o calculada en un període continuat de 3 mesos, igual o superior a 12 fibres-dia/cm³ per la crisòtil·le i 6 fibres-dia/cm³ per a les restants varietats d'amiant pures o barrejades, incloent-hi les barrejes que continguin crisòtil.

Límits d'exposició i prohibicions

- Els C.P.P (concentració mitjana permisible) de fibres d'amiant a cada lloc de treball són els següents:

Per a la crisòtil 0,60 fibres/cm³.

Per a les restants varietats d'amiant pures o barrejades incloent-hi les barrejes que continguin crisòtil 0,30 fibres/cm³.

- Quan la jornada no és la de 8 h. que és la que s'estableix com a referència, el C.P.P. expressat en núm. de fibres/cm³ es calcula:

$$(CPP)_t = \frac{8 \times (CPP)_o}{t}$$

(CPP)_o = CPP 8 h. diàries i 40 setmanals.

(CPP)_t = CPP la que es calcula per a la jornada normal de treball.

t = Temps real de la jornada de treball, expressat en hores.

Avaluació i control de l'ambient de treball

- Dins dels 6 mesos següents a la data d'entrada en vigor d'aquest Reglament les empreses hauran de realitzar un estudi complet dels riscos derivats de la presència de fibres d'amiant a l'ambient de treball amb una avaluació inicial dels ambients de treball i un control periòdic continuat.
- L'avaluació i control el realitzaran els serveis de prevenció de les pròpies empreses, laboratoris organitzats mancomunadament per empreses del sector o serveis especialitzats, independentment dels controls oficials que realitzi el CSCST.
- Les determinacions realitzades s'hauran d'ajustar a un mètode tècnicament fiable que permeti la comparació de resultats.
- L'obtenció de mostres, determinació de concentracions i avaluació de resultats seran realitzades per laboratoris o serveis especialitzats d'empreses, quan la idoneïtat sigui reconeguda per l'Administració.

- Les mostres seran necessàriament de tipus personal, amb elements de captació sobre el treballador. L'estudi es pot completar amb mostres ambientals generals del local.
- La periodicitat de les avaluacions serà, en principi, de 3 mesos. De tota manera, cada empresa, amb l'assessorament del CSCST, podrà establir un "pla de control periòdic i sistemàtic de riscos" en què es poden fixar diferents periodicitats. Aquest pla de control, amb el vist-i-plau del CSCST s'haurà de comunicar al Comitè de Seguretat i Salut de l'empresa.
- Qualsevol modificació substancial del procés que pugui fer variar l'exposició dels treballadors suposarà la immediata avaluació dels llocs de treball afectats.

Mesures tècniques de prevenció

Quan sigui possible, s'haurà de substituir l'amiant per altres productes.

En cas contrari s'haurà de limitar la concentració mitjançant:

- La limitació, al mínim imprescindible de la quantitat a utilitzar.
- L'eliminació o reducció, tant com sigui possible, de la generació, emissió i transmissió de fibres d'amiant.
- L'eliminació de fibres per extracció o captació a les proximitats del focus. Aquests sistemes els verificaran les empreses cada 3 mesos.

El CSCST en tot moment podrà realitzar avaluacions ambientals

- A iniciativa.
- A instàncies de l'Autoritat Laboral.

Per tal d'aconseguir la màxima fiabilitat, el CSCST s'informarà de les condicions habituals de treball, consultant amb els empresaris, el Comitè de Seguretat i Salut i els responsables legals dels treballadors.

Mesures preventives d'organització

- Es reduirà al mínim el nombre de treballadors exposats al risc.
- Es delimitaran i senyalitzaran les zones.
- Els treballadors potencialment exposats no podran fer hores extraordinàries ni treballar a incentiu si les tasques suposen esforços físics o es realitzen en ambients calorosos que representen una variació en el volum d'aire inspirat.
- Si se superen les C.P.P. fixades, s'investigaran les causes i fins que se solucionin s'utilitzaran proteccions personals.

Mitjans de protecció personal

Quan les mesures de prevenció col·lectiva de tipus tècnic i organitzatiu resultin insuficients, s'haurà de recórrer a la protecció personal de les vies respiratòries; proteccions que haurà de subministrar l'empresa alhora que es responsabilitzarà de la neteja i manteniment.

Els equips de protecció individual s'utilitzaran només:

- Provisionalment, fins que es redueixi la concentració per sota dels valors establerts.
- En els processos que exigeixin la utilització de l'amiant o de productes que el contenen, en estat sec, o que fan impracticable la instal·lació de sistemes que evitin la contaminació ambiental.
- En treballs de neteja, reparació o manteniment.
- En altres situacions excepcionals o d'emergència.

En l'ús d'equips de protecció respiratòria es tindrà en compte que:

- En cap cas es podrà establir l'ús permanent i habitual.
- El temps d'utilització es limitarà al mínim i en cap cas podrà superar les quatre hores diàries.
- S'utilitzaran sempre models certificats.
- Normalment s'utilitzaran màscares amb filtre mecànic; quan la concentració sigui molt alta seran necessaris protectors respiratoris amb aportació d'aire i pressió positiva.

Roba de treball

- L'empresa facilitarà gratuïtament jocs complets de roba de treball adequada.
- La roba haurà de ser teixit lleuger i flexible, evitant plecs, butxaques i obertures; tipus granota o xandall, el qual tancarà tot el cos i si cal s'inclouran un tapa-caps i guants.
- Serà d'ús obligatori mentre s'estigui exposat a l'amiant i se substituirà per roba de carrer abans d'abandonar el centre de treball.
- Quan es produeixi una visible acumulació de fibres sobre la roba de treball s'haurà d'efectuar el canvi de roba abans de menjar, excepte si es disposa d'un sistema eficaç d'aspiració. Està prohibit, per desempolsegat la roba, espolsar-la, raspallar-la o utilitzar aire comprimit.
- L'empresa s'ha de responsabilitzar de rentar la roba de treball, com a mínim un cop per setmana; si es renta en bugaderies fora de l'empresa, s'enviarà en recipients tancats i etiquetats amb "Roba contaminada per amiant. S'ha de mullar abans de manipular".
- La reparació de la roba es farà sempre després de rentar-la.
- Està totalment prohibit emportar-se la roba de treball a casa.

Instal·lacions sanitàries i mesures d'higiene personal

- Com a mínim s'hauran de complir els requisits que preveu el Reial decret 486/1997 de disposicions mínimes de seguretat i condicions de salut en els llocs de treball.
- Cal que hi hagi com a mínim, una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 10 treballadors o fracció, que treballin en un mateix torn.
- Cada treballador exposat ha de disposar de dues caselles, una per a la roba de carrer i l'altra per a la de feina, separades si és possible per la zona de dutxes.
- Els treballadors potencialment exposats s'hauran de rentar la cara, la boca i les mans abans de menjar, beure o fumar, i disposaran de 10 minuts, considerats de treball, per realitzar aquesta tasca.
- Està prohibit fumar en els locals i zones on hi hagi exposició a fibres d'amiant.
- L'empresa habilitarà adequadament zones i locals que permetin als treballadors el consum d'aliments i begudes.

Condicions generals dels locals. Neteja i manteniment

- Totes les instal·lacions i equips s'hauran de poder netejar i mantenir regularment amb facilitat.

Les edificacions de nova construcció per a processos que suposen l'exposició a l'amiant hauran de:

- Tenir superfícies internes llises, sense orificis ni repises.
- Disposar d'un sistema d'aspiració i filtratge d'aire amb conduccions distribuïdes per tots els locals i on es puguin connectar els utensilis portàtils de neteja.

- Les operacions que poden escampar pols d'amiant es realitzaran en locals d'ús exclusiu.
- Els locals, instal·lacions i maquinària dels processos on s'utilitza l'amiant es netejaran com a mínim, un cop l'any, amb mitjans que evitin la dispersió de pols a l'ambient.

- A les zones on s'acumuli pols a terra la neteja serà com a mínim diària i cada cop que hi hagi una acumulació visible de pols d'amiant.
- La maquinària es netejarà exteriorment com a mínim un cop per setmana; si la maquinària disposa d'aspiració localitzada haurà d'estar en funcionament durant les operacions de neteja.

- Senyalització**
- Totes les zones amb risc d'exposició a l'amiant hauran d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
 - Els senyals, que hauran de permetre una òptima visibilitat, portaran escrit "Perill d'inhalació d'amiant". "No us esteu en aquesta zona si no ho requereix el treball". "Prohibit fumar".
 - Els recipients destinats al transport i emmagatzemament d'amiant, residus o materials que continguin s'hauran d'etiquetar avisant-ho.

- Transports, emmagatzematge i manipulació de l'amiant. Eliminació residus**
- L'amiant com a matèria primera s'ha de transportar i emmagatzemar en recipients tancats.
 - Els apilaments de sacs s'han de realitzar sobre superfícies seques i protegir-los amb fundes de plàstic.
 - A l'interior de les factories només es podrà manipular l'amiant, com a matèria primera, si s'utilitzen recipients tancats que evitin l'emissió de fibres a l'ambient.
 - Els sacs s'han de manipular amb molta cura per no foradar-los i no es poden utilitzar garfis o eines similars.
 - Els sacs que s'han foradat s'han de col·locar dins de fundes noves i s'han d'etiquetar.
 - S'ha d'instruir el personal que manipula i transporta recipients perquè en cas de ruptura, sàpiga recuperar i reparar el material.
 - Les restes dels diferents processos o les de les operacions de neteja s'han de recollir i transportar en recipients tancats.
 - El transport i eliminació de residus es realitzarà d'acord amb les disposicions vigents referents a deixalles perilloses.
 - En els processos que suposin taladrats, talls, tornejats, etc., s'haurà de realitzar aspiració i netejar amb aigua per tal que el producte surti al mercat sense pols residual.

Control mèdic preventiu dels treballadors

Tots els treballadors, en els llocs de treball dels quals hi hagi amiant, s'hauran de sotmetre a control mèdic preventiu.

- Reconeixements previs**
- Abans d'ocupar un lloc de treball on s'utilitzi amiant tot treballador realitzarà un reconeixement mèdic que consistirà en:
- Història clínica detallada amb especial referència a patologia neurològica.
 - Exploracions clíniques i analítiques.
 - Estudi radiològic. Com a mínim una radiografia posterior-anterior i una altra lateral de tòrax. En cap cas l'estudi podrà fer-se mitjançant radioscòpia o fotoseriació.
 - Exploració funcional respiratòria.

Davant el risc de patologia específica per amiant no seran admesos els treballadors que en el reconeixement previ presentin:

- Alteracions de les vies aèries superiors.
- Deformació física important de la caixa toràcica o de la columna vertebral.
- Qualsevol neumopatia crònica.
- Cardiopatia de grau funcional II de la classificació de l'Associació Americana de Cardiologia.

Reconeixements periòdics

Els hauran de realitzar tots els treballadors, l'activitat dels quals es desenvolupi en ambient de treball amb amiant. La periodicitat serà anual per als qui estan potencialment exposats o que ho han estat anteriorment, i cada 3 anys per als qui en cap moment han estat potencialment exposats. Els reconeixements constaran de:

- Revisió i actualització de la història clínica mèdico-laboral.
- Exploracions clíniques i analítiques.
- Estudi radiològic d'acord amb les pautes fixades, per als reconeixements previs.
- Exploració funcional respiratòria que anualment suposarà com a mínim una espirometria simple i un test de difusió i que es completarà cada tres anys amb les proves descrites per als reconeixements previs.

Reconeixements postocupacionals

Donat que hi ha un llarg període de latència de les manifestacions patològiques per amiant, tot treballador que hagi estat exposat a l'amiant i cesi en l'activitat amb risc per jubilació o canvi d'empresa seguirà un control mèdic preventiu mitjançant reconeixements periòdics realitzats, amb càrrec a la Seguretat Social, en Serveis de Neumologia que disposin de mitjans per realitzar l'exploració funcional respiratòria o altres serveis relacionats amb la patologia de l'amiant.

Críteris de sospita diagnòstica

Tot treballador exposat a l'amiant, serà apartat del treball amb risc i adreçat a un servei especialitzat de Neumologia, davant d'aquests símptomes:

- Dispnea d'esforç.
- Dolor toràcic persistent.
- Crepitants inspiratòries persistents.
- Alteracions radiològiques pleurals.
- Alteracions en els paràmetres de l'exploració funcional respiratòria.

Seguiment epidemiològic

Les dades dels reconeixements mèdics seran recollides per a la seva valoració epidemiològica, en un Cens Nacional establert per l'INSHT, d'acord amb la normativa establerta per la Direcció General de Treball.

Informació, formació i participació dels treballadors**Qualsevol empresa amb risc d'amiant haurà d'informar els treballadors i representants legals respecte a:**

- Riscos per a la salut derivats del treball amb amiant.
- Prescripcions contingudes en aquest reglament, en especial els valors límits i normes per l'avaluació i control ambientals.
- Prescripcions higiènic-preventives que han de seguir els treballadors i els mitjans i serveis per aquest fi que haurà de facilitar l'empresa.
- Perills de l'hàbit de fumar.
- Utilitat, obligatorietat i conservació dels mitjans de protecció personal.
- Resultat de les valoracions ambientals i el seu significat.
- En cas de superar-se els límits establerts, les causes determinants i les mesures correctores que s'han adoptat.

- Resultats, no nominatius dels seguiments mèdico-laborals dels treballadors.
- A cada treballador se l'informarà individualment dels resultats de les valoracions ambientals del seu lloc de treball i de les dades del seu reconeixement mèdic.

Registres de dades i arxiu de documentació

- Les empreses, l'activitat de les quals suposi risc d'amiant, hauran de portar registre i arxius de l'avaluació i control de l'ambient laboral i de la vigilància mèdica dels treballadors.
- Els registres de dades s'efectuaran en els models de llibres-registre que estableix l'Ordre de 30 de juny de 1987 publicada al DOGC el dia 10-7-87.
- Aquests llibres de Registre estan a disposició dels interessats a les Subdirecció General d'Afers Laborals i d'Ocupació.
- Les dades d'avaluació i control ambiental es conservaran arxivades durant 40 anys i les referents a la vigilància mèdico-laboral dels treballadors durant 50 anys dels quals, com a mínim, 20 s'han de comptabilitzar a partir de la data final de l'activitat laboral.
- Les dades de la valoració de l'estat de salut dels treballadors exposats només es podran utilitzar com a base orientativa per millorar l'ambient de treball o amb finalitat mèdico-laboral i sempre respectant "el caràcter confidencial".

Treballs d'enderrocs, manteniment i reparació en edificis, estructures, aparells i instal·lacions amb materials amb amiant

L'Ordre del 7-1-1987 (modificada el 26-7-1993) estableix l'obligatorietat de realitzar un **Pla de Treball** que s'haurà de sotmetre a l'aprovació de l'autoritat laboral per aquelles activitats i/o operacions en les quals els treballadors estiguin exposats o siguin susceptibles d'estar exposats a la pols que contingui fibres d'amiant i que hagi estat generat a partir de la manipulació de materials d'edificis (enderrocs, obres...), estructures, aparells i instal·lacions. Aquest Pla contindrà:

- Naturalesa i lloc de treball.
- Durada i nombre de treballadors implicats.
- Mètodes emprats.
- Mesures preventives per limitar la generació i dispersió de fibres.
- Avaluació i control de l'ambient de treball.
- Tipus i modus d'ús dels EPI's.
- Característiques dels equipaments utilitzats per a la protecció i descontaminació dels treballadors.
- Característiques dels equipaments utilitzats per a la protecció de les altres persones que es troben en el lloc de treball o proximitats.
- Informació dels treballadors.
- Eliminació dels residus.
- Retirada d'amiant o dels materials amb amiant abans de començar les operacions d'enderroc.

Prohibició de l'amiant

Amb data 14 de desembre del 2001 es va publicar al BOE, l'OM de 7 de desembre del 2001, que modifica l'annex I del RD 1406/89, adoptant la prohibició d'ús, fabricació i comercialització de l'amiant amb l'única excepció de diafrgmes destinats a les instal·lacions d'electròlisi.

La data d'entrada en vigor d'aquesta OM va ser als sis mesos de la publicació al BOE, és a dir el 14 de juny del 2002, amb un període afegit de 6 mesos per comercialitzar els estocs; per tant és a partir del 14 de desembre de 2002 que va entrar totalment en vigor la prohibició de l'amiant.

L'ús dels productes que continguin fibres d'amiant que ja estaven instal·lats o en servei abans de la data d'entrada en vigor de l'esmentada OM, seguirà estant permès fins la seva eliminació o la fi de la seva vida útil.

Legislació adreçada a la seguretat i a la salut del treballadors

Decret núm. 1995/1978, de 12 de maig. Malalties professionals. Quadre (BOE 203 – 25.8.1978).

Ordre de 31 d'octubre de 1984. Reglament sobre treballs amb risc d'amiant (BOE 267 – 7.11.1984) rectificada per l'ordre de 7 de novembre de 1984 (BOE 280 – 22.11.1984), modificada per l'ordre de 31 de març de 1986 (BOE 96 – 22.4.1986) i l'ordre de 26 de juliol de 1993 (BOE 186 – 5.8.1993).

Ordre de 27 de juny de 1985. Inscripció d'empreses amb risc d'amiant. (DOGC 571 – 5.8.1985).

Conveni de l'OIT de 24 de juny de 1986, núm. 162, ratificat per Instrument de 17 de juliol de 1990 (Jefatura del Estado). Utilització de l'asbest en condicions de seguretat (BOE 281 – 23.11.1990) rectificat pel BOE 338 de 13.2.1991.

Ordre de 7 de gener de 1987. Normes complementàries del Reglament sobre treballs amb risc d'amiant (BOE 13 – 15.1.1987), modificada per l'ordre de 26 de juliol de 1993 (BOE 186 – 5.8.1993).

Ordre de 30 de juny de 1987, per la qual es fixa el preu d'adquisició del "Llibre-registre: Avaluació i Control de l'Amiant en Ambients Laborals" i del "Llibre-registre: Vigilància Mèdico-laboral dels Treballadors Exposats a l'Amiant" (DOGC 862 – 10.7.1987).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC 862 – 10.7.1987), rectificada pel DOGC 899 – 7.10.1987.

Resolució de 8 de setembre de 1987. Tramitació de sol·licituds d'homologació de laboratoris especialitzats en la determinació de fibres (BOE 246 – 14.10.1987), rectificada pel BOE 22 de 26.1.1988.

Ordre de 22 de desembre de 1987. Aprova el model del llibre registre de dades previst en el Reglament sobre treballs amb risc per amiant (BOE 311 – 29.12.1987).

Resolució de 20 de febrer de 1989. Regula la remissió de fitxes de seguiment ambiental i mèdic pel control d'exposició a l'amiant (BOE 53 – 3.3.1989).

Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball (BOE 124 - 24.5.1997), modificat pel Reial decret 1124/2000, de 16 de juny (BOE 145 – 17.6.2000).

Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Reial decret 216/1999, de 5 de febrer sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball a l'àmbit de les empreses de treball temporal (BOE 47 - 24.2.1999)

Norma associada als treballs amb fibrociment

UNE 88-411-87. Productes d'amiantciment. Directrius per al seu tall i mecanitzat en obra.

Legislació adreçada a les limitacions dels usos de l'amiant

Ordre de 31 d'octubre de 1984. Seguretat i Higiene en el treball. Reglament sobre treballs amb risc d'amiant (BOE 267 - 7.11.1984).

Reial decret 106/1985, de 23 de gener. Codi alimentari espanyol. Modifica les condicions a complir per objectes de guarnició i ús personal, robes i tapisseries (BOE 26 i 27 – 30 i 31.1.1985).

Reial decret 2330/1985, de 6 de novembre. Codi alimentari espanyol. Normes de seguretat de joguines, útils d'ús infantil i articles de broma (BOE 299 i 300 – 14 i 16.12.1985).

Ordre de 7 de gener de 1987. Normes complementàries del Reglament sobre treballs amb risc d'amiant (BOE 13 – 15.1.1987).

Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre. Imposa limitacions a la comercialització i ús de determinades substàncies i preparats perillosos (BOE 278 – 20.11.1989), actualitzat per l'ordre de 30 de desembre de 1993 (BOE 4 – 5.1.1994), modificat per l'ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE 33 – 7.2.1996) i l'ordre de 7 de desembre del 2001 (BOE 299 - 14.12.2001).

Reial decret 1078/1993, de 2 de juliol de 1993. Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos (BOE 216 – 9.10.1993).

Reial decret 363/1995, de 10 de març. Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses (BOE 133 – 5.6.1995).

Legislació referida al medi ambient

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant (BOE 32 – 6.2.1991), rectificat 19.2.1991.

Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (DOGC 2598 - 13.5.1998).

Legislació referida als residus

Llei 10/1998, de 21 d'abril de 1998 de residus (BOE, 96 – 22.4.1998).

Reial decret 833/1988, de 20 de juliol. Residus tòxics i perillosos. Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, (derogada per la Llei 10/1998).

Ordre de 13 d'octubre de 1989. Residus tòxics i perillosos. Mètodes de caracterització (BOE 270 – 10.11.1989).

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC 1776 – 28.7.1993).

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931 – 8.8.1994), modificat pel decret 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414 - 21.6.2001).

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC 2166 – 9.2.1996). Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865 - 12.4.1999).

Reial decret 952/1997, de 20 de juny pel qual es modifica el Reglament per a l'execució de la Llei 29/1986, de 14 de maig, Bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol (BOE 160 – 5.7.1997).

Resolució de 17 de novembre de 1998, pel qual es disposa la publicació del Catàleg europeu de residus (CER) (BOE, 7 – 8.1.1999).

Resolució de 14 de juny de 2001, per la qual s'aprova el Pla nacional de residus de construcció i enderroc 2001-2006 (BOE 166 - 12.7.2001).

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del decret 94/1996, de 9 d'abril, pel que s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC núm 2865, de 12.4.1999)

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediment de gestió de residus (DOGC núm. 2865, de 12.4.1999).

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43 - 19.2.2002).

Data d'actualització d'aquest full: març de 2003.



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria

Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball

http://www.gencat.net/treballiindustria/relacions_laborals/seguretatisalut

Centres de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball:

Barcelona

Pl. Eusebi Güell, 4-5
08034 Barcelona
Tel. 93 205 50 01

Lleida

Polígon Industrial "El Segre"
C/ Empresari Josep Segura
i Farré P.728-B
25071 Lleida
Tel. 973 20 04 00

Girona

Av. de Montilivi, 118
17003 Girona
Tel. 972 20 82 16

Tarragona

Polígon Camp Clar
C/ Riu Siurana, 29 B
43006 Tarragona
Tel. 977 54 14 55